

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP n° 1-001-2020-PFTP

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo / Identification code of the product

PANGUA-FIRE TUTTO-PIOPPO / PANGUA-FIRE TUTTO-PIOPPO

2. Uso previsto / Intended use

Pannello in legno compensato ritardante al fuoco per utilizzo interno non strutturale in ambiente secco / Flame retardant plywood panel for internal non structural use in dry condition

3. Fabbricante / Manufacture

PANGUANETA S.p.A.

Via G. Solazzi nr. 19 – 46018 Sabbioneta (MN) – Italy

www.panguaneta.com

4. Mandatario / Mandatory

N.A.

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione / System of assessment and verification of constancy of performance for construction product system

Sistema 1 / System 1

6a. Norma armonizzata / Harmonized standard

EN 13986:2004+A1:2015

L'organismo notificato FCBA nr. 0380 ha rilasciato il certificato di circostanza della prestazione nr. 0380-CPR-516 / The Notified Body FCBA nr. 0380 has issued the certificate of constancy of the performance nr. 0380-CPR-516

6b. Documento per la valutazione europea / Document for the European evaluation

N.A.



PANGUANETA
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

2

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP n° 1-001-2020-PFTP

7. Prestazione dichiarata / Declared Performance

| Caratteristiche Characteristics | Prestazione Performance | Unità Unit | Metodo Test Method |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| Classe di reazione al fuoco Reaction to fire class | B-s1,d0 | --- | EN 13501-1 |
| Massa volumica Density | 450 ± 5% | kg/m ³ | EN 323 |
| Spessore Thickness | 5÷40 | mm | EN 315 |
| Resistenza alla flessione Bending strength | L/T > 20 * | N/mm ² | EN 310 |
| Modulo di elasticità Modulus of elasticity | > 3.000 * | N/mm ² | |
| Qualità dell'incollaggio Bonding quality | Classe 1 | | EN 314 |
| Rilascio di formaldeide Formaldehyde release | E1 | | EN 717-2 |

(*) valori minimi, i valori possono cambiare in funzione dello spessore e della stratificazione del pannello / minimum values, they can change in according to the thickness and the stratification of panel

8. Documentazione tecnica / Technical Documentation

N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product above identified is compliant with the "Declared Performance" in point 7). This declaration of performance is released according to UE Regulation n. 305/2011, under the responsibility of the "Manufacturer".

Sabbioneta, 20/06/2020 Rev.0

Mauro Azzi



PANGUANETA
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com